



特点

- 结构简单，安装使用方便
- 芯片与底板电气绝缘
- 良好的温度特性和功率循环能力
- 低正向压降

应用

- 各种整流电源，电机控制
- 变频器、UPS 电源

关键参数

$I_{F(AV)}$	630 A
$V_{RRM}$	4000-4400V
$I_{FSM}$	23KA
$V_{FM}$	1.68V



反向参数

Reverse Parameters

器件型号	MDC630-40	MDC630-42	MDC630-44	测试条件
$V_{RRM}$	4000	4200	4400	$T_{jmin} < T_j < T_{jmax}$ ; 180° 正弦半波;50Hz;
$V_{RSM}$	4100	4300	4500	$T_{jmin} < T_j < T_{jmax}$ ; 180° 正弦半波;50Hz;单脉冲;
$I_{RRM}$	60mA MAX			$V_R = V_{RRM}$ ; $T_j = T_{jmax}$

正向参数

Forward Parameters

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波;50Hz,单面冷却 $T_C=100^\circ C$			630	A
$I_{F(RMS)}$	正向方均根电流				989	A
$I_{FSM}$	正向不重复浪涌电流	180° 正弦半波;50Hz( $t_p=10ms$ ); 单脉冲; $V_D=V_R=0V;T_j=25^\circ C$			23	KA
$I^2t$	电流平方时间积				2645	$A^2S10^3$
$V_{FM}$	正向峰值电压	$T_j=25^\circ C; I_{FM}=2000A$			1.68	V
$V_{FO}$	正向门槛电压	$T_j=T_{jmax}; 0.5\pi I_{TAV} < I_T < 1.5\pi I_{TAV}$			0.95	V
$r_F$	正向斜率电阻				0.37	mΩ

绝缘参数

Insulated Parameters

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$V_{isol}$	绝缘电压	正弦全波;50Hz;RMS;	$t=1min$	4.5		KV
			$t=1sec$	5.0		
	绝缘材料			ALN		

热和机械参数


Thermal&Mechanical Data

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$R_{thjc}$	结壳热阻	180° 正弦半波;50Hz;			0.060	$^\circ C/W$
$R_{thch}$	接触热阻	180° 正弦半波;50Hz;			0.100	$^\circ C/W$
$T_{jm}$	工作结温		-40		150	$^\circ C$




$T_{stg}$	贮存温度		-40		150	°C
M1	安装扭矩(M8)	误差±15%		6		Nm
M2	连接端子扭矩(M12)	误差±15%		18		Nm
M	质量			3500		g

典型电路电连接形式



外形尺寸



单位 (毫米)

鞍山泰利德电子有限公司

地址: 辽宁省鞍山市高新区西区四方台路 218 号

电话: 0412-8246877 8252877 8252977

传真: 0412-8246977

E-mail: [t-lead@163.com](mailto:t-lead@163.com)

<http://www.t-lead.com>